



Racing Brake Fluid 660 Factory Line

Fluide Compétition 100% Synthétique - DOT 4
Très haut point d'ébullition : 328°C / 622°F

Pour commande de frein et d'embrayage

UTILISATIONS

Tous systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage pour lesquels un fluide synthétique sans silicone est recommandé.

Spécialement étudié pour résister aux températures extrêmes générées par les freins carbone ou céramique tout en autorisant des entrées d'air moins importantes pour le refroidissement des freins.

Convient aussi pour les freins conventionnels avec disques en acier et pour les commandes hydrauliques d'embrayages.

Surpasse largement les normes DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 (sauf pour la viscosité à -40°C du DOT 5.1).

PERFORMANCES

NORMES FMVSS 116 DOT 4 / SAE J1703

Résistance et stabilité thermiques extrêmement élevées :

Le point d'ébullition très élevé (328°C / 622°F) de MOTUL RBF 660 FACTORY LINE est supérieur aux fluides conventionnels DOT 5.1 (260°C / 500°F mini) et DOT 4 (230°C / 446°F mini), et permet donc de conserver l'efficacité du freinage même lorsque les freins sont extrêmement sollicités.

Meilleures performances aérodynamiques des voitures en permettant la réduction des entrées d'air de refroidissement des freins.

Efficacité par temps de pluie :

Le point d'ébullition humide très élevé (204°C / 399°F) de MOTUL RBF 660 FACTORY LINE est supérieur aux fluides conventionnels DOT 5.1 (180°C / 356°F mini) et DOT 4 (155°C / 311°F mini), et permet donc de conserver l'efficacité du freinage par temps de pluie.

Les liquides de freins DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air, ce qui diminue le point d'ébullition et augmente le risque d'apparition du phénomène de "vapor lock".

Le point d'ébullition humide est mesuré après une humidification du produit avec 3% d'eau.

CONSEILS D'UTILISATION

Eviter le mélange avec des liquides de frein à base de polyglycols.

Ne pas mélanger avec les liquides à bases minérale (LHM) et silicone (DOT 5 silicone base).

Produit chimique agressif vis à vis des mains, des peintures et des vernis.

En cas de contact avec la peau, rincer abondamment.

PROPRIÉTÉS

Fluide 100% Synthétique à base de polyglycols.

Couleur	Ambré
Point d'ébullition sec	328°C / 622°F
Point d'ébullition humide	204°C / 399°F
Viscosité à -40°C (-40°F)	1698 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	2.59 mm ² /s

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

MOTUL RBF 660 Factory Line

TEST	Unité	Limite de spécification			RBF 660
		DOT 3	DOT 4	DOT 5.1	
Point d'ébullition sec	°C	>205	>230	>260	328 (622°F)
Point d'ébullition humide	°C	>140	>155	>180	204 (399°F)
Viscosité à -40°C (-40°F)	mm ² /s	<1500	<1800	<900	1698
Viscosité à 100°C (212°F)	mm ² /s		>1.5		2.59
pH			7-11.5		7.15
Effet sur le caoutchouc SBR (Styrène-butadiène)					
Gonflement à 70°C (70 heures)	mm		0.15-1.4		0.76
Ramollissement (IRHD)			10 max		4
Désintégration			non		non
Gonflement à 120°C (70 heures)	mm		0.15-1.4		1.05
Ramollissement (IRHD)			15 max		7
Désintégration			non		non
Evaporation					
Perte à 100°C	% poids		80% max		50
Fluidité et aspect à basse température					
Aspect à -40°C			Pas de congélation		OK
Temps d'écoulement	s		10 max		OK
Aspect à -50°C			Pas de congélation		OK
Temps d'écoulement	s		35 max		OK
Tolérance à l'eau					
Aspect à -40°C			clair		OK
Temps d'écoulement	s		10 max		OK
Aspect à +60°C			clair		OK
Sédimentation	%		0.15 max		OK
Propriétés anti-corrosion: Variation en poids					
Fer étamé	mg/cm ²		0.2 max		0.03
Acier	mg/cm ²		0.2 max		0.01
Aluminium	mg/cm ²		0.1 max		0.02
Fonte	mg/cm ²		0.2 max		0.1
Laiton	mg/cm ²		0.4 max		-0.04
Cuivre	mg/cm ²		0.4 max		-0.05

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

09/17